



SOWOOD - 6 rue des Usines, 60100 Creil

FICHE TECHNIQUE FT CELLULOSE 1 À 4 MM

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU PRODUIT

Litières de cellulose, compressées, déshydratées à haute température, broyées puis tamisées et entièrement dépoussiérées.

CARACTÉRISTIQUES

Absorption	1L absorbe 280% de liquide
Essence	Cellulose
Granulométrie	92% mini entre 1 et 4mm
Humidité	12% maximum
Masse Volumique Apparente	150 à 180 Kg par m3
PH	Compris entre 5,5 et 6
Taux D'empoussièremment	0% à moins de 350 microns
Traitement	Aucun traitement chimique ou phytosanitaire

CONDITIONNEMENT

Palettes plastiques 80 x 120 cm

Sac polypropylène autoclavable de 12kg soit 39 sacs/palette

Sac polypropylène autoclavable de 7kg soit 48 sacs/palette

Disponible en version irradié 10 kGy, 25 kGy et 40 kGy, sacs de 12kg (30 sacs/palette) et sacs de 7kg (40 sacs/palette).

Numéro de lot sur chaque sac

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE

Certificat d'analyse des contaminants semestriel

Pour plus d'informations sur nos produits, prenez contact avec notre service commercial : sales@sowood.co ou 06 52 70 41 57.



SOWOOD - 6 rue des Usines, 60100 Creil

FICHE TECHNIQUE FT CELLULOSE 4 À 5 MM

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU PRODUIT

Litières de cellulose, compressées, déshydratées à haute température, broyées puis tamisées et entièrement dépoussiérées.

CARACTÉRISTIQUES

Absorption	1L absorbe 280% de liquide
Essence	Cellulose
Granulométrie	92% mini entre 4 et 5mm
Humidité	12% maximum
Masse Volumique Apparente	150 à 180 Kg par m ³
PH	Compris entre 5,5 et 6
Taux D'empoussièremment	0% à moins de 350 microns
Traitement	Aucun traitement chimique ou phytosanitaire

CONDITIONNEMENT

Palettes plastiques 80 x 120 cm
Sac polypropylène autoclavable de 12kg soit 39 sacs/palette
Sac polypropylène autoclavable de 7kg soit 48 sacs/palette
Disponible en version irradié 10 kGy, 25 kGy et 40 kGy, sacs de 12kg (30 sacs/palette) et sacs de 7kg (40 sacs/palette).
Numéro de lot sur chaque sac

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE

Certificat d'analyse des contaminants semestriel

Pour plus d'informations sur nos produits, prenez contact avec notre service commercial : sales@sowood.co ou 06 52 70 41 57.



SOWOOD - 6 rue des Usines, 60100 Creil

FICHE TECHNIQUE FT CELLULOSE 5 À 8 MM

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DU PRODUIT

Litières de cellulose, compressées, déshydratées à haute température, broyées puis tamisées et entièrement dépoussiérées.

CARACTÉRISTIQUES

Absorption	1L absorbe 280% de liquide
Essence	Cellulose
Granulométrie	92% mini entre 5 et 8 mm
Humidité	12% maximum
Masse Volumique Apparente	150 à 180 Kg par m ³
PH	Compris entre 5,5 et 6
Taux D'empoussièremment	0% à moins de 350 microns
Traitement	Aucun traitement chimique ou phytosanitaire

CONDITIONNEMENT

Palettes plastiques 80 x 120 cm

Sac polypropylène autoclavable de 12kg soit 39 sacs/palette

Sac polypropylène autoclavable de 7kg soit 48 sacs/palette

Disponible en version irradié 10 kGy, 25 kGy et 40 kGy, sacs de 12kg (30 sacs/palette) et sacs de 7kg (40 sacs/palette).

Numéro de lot sur chaque sac

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE

Certificat d'analyse des contaminants semestriel

Pour plus d'informations sur nos produits, prenez contact avec notre service commercial : sales@sowood.co ou 06 52 70 41 57.